



VINYLOSPRINT AIR FLOW M1

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS *



Scannez le QR code pour
accéder au produit !

INFORMATIONS GENERALES

Description	Vinyle 100µm blanc mat opaque bubble-free
Performances	Film monomère opaque de 100µ. Colle structurée (bubble-free / air flow) enlevable. Ce vinyle conviendra parfaitement pour toutes vos applications en intérieur ou extérieur, pour une pose facile et rapidement grâce à la colle structurée qui permet d'évacuer les bulles d'air rapidement
Classement au feu	Norme française M1
Usage	Intérieur & extérieur
Applications	Vitrophanie, découpe de formes, stickers, affichage intérieur & extérieur
Profil ICC	Oui - Disponible sur : www.colorbase.com/profile-search **
Idéal en impression	UV, (éco)-Solvant & Latex ***

Accéder au produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc mat
Adhésif	Colle structurée transparente - enlevable
Face d'impression	Extérieur – PO (Printside Outside)
Type de colle	Acrylique solvant – enlevable
Pose	A sec ou avec de l'eau
Liner	Papier 140grs – enduction PE Structurée une face
Poids avec/sans liner	320 / 190 grs / m ²
Épaisseur avec/sans liner	290 / 130 µ (dont 20µ d'adhésif)
Température de l'environnement	25°C (+/- 5°C)
Taux d'humidité pour impression	50% (+/- 10%)
Finitions possibles	Lamination à froid optionnelle (de préférence avec un film pvc monomère)
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	2 ans

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne
www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – Tel : 01 81 89 44 93

CONFORMITE ET CRACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Recyclabilité de la matière	Oui dans les filières spécialisées
Conformité REACH	Oui
Phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP)	Non
COV	Non

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur https://sprinter-pro.com/produit
Diamètre du mandrin	76 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	Voir sur https://sprinter-pro.com/produit
Code de nomenclature douanière	3919909090
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	PE + Tube rigide + capsules de protection

* Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

** Sélectionner « SPRINTER » dans « Material Manufacturer » et « VinyloSprint white pro Mat M1 » dans « Material Name »

*** Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées.